


Número de parte	DB16		UVB100		DB35	
						
Certificaciones						
Clasificación de Corriente	80A		100A		115A	
Clasificación de Voltaje	600V CA		1000V CA		600V CA	
Entradas	3x 8-4 AWG		2x 25-2.5 mm ²		2x 8-2 AWG	
Salidas	4x 14-10 AWG		1x 70-10 mm ²		6x 14-6 AWG	
Dimensiones (AxPxP)	27x66x50.8 mm		30.2x49x55.4 mm		27x74.4x50.8 mm	
Conexión de bloques	-		1-5 en serie		-	
Etiquetas	MT2		-		MT2	
Número de parte	PDB160		PDB210		PDB220	

						
Certificaciones						
Clasificación de corriente	85A		115A		160A	
Clasificación de voltaje CA	600V CA		600V CA		600V CA	
Clasificación de voltaje CD	-		-		-	
Entrada (redonda)	1x 14-4 AWG		1x 12-2 AWG		1x 8-2/0 AWG	
Entrada (plana)	-		-		1x 15.5-3.2 mm	
Diámetro de cable para puente	16-6 AWG		16-6 AWG		-	
Puente de 2 polos	082001-2-4		082002-2-4		consúltenos	
Puente de 3 polos	082001-3-4		082002-3-4		consúltenos	
Salidas	2x 16-6 AWG 3x 16-8 AWG		2x 14-4 AWG 3x 16-6 AWG		2x 14-4 AWG 3x 16-6 AWG	
Dimensiones (AxPxP)	33x 49 x 68 mm		37.1x53x70 mm		41x52.5x74.5 mm	
Conexión de bloques	-		1-5 en serie		-	
Número de parte	PDB270		PDB400		PDB490	

						
Certificaciones						
Clasificación de corriente	200A		250A		310A	
Clasificación de voltaje CA	600V CA		600V CA		600V CA	
Clasificación de voltaje CD	-		-		-	
Entrada (redonda)	1x 6-3/0 AWG		1x 2 AWG-250 Kcmil		1x 3/0 AWG-350 Kcmil	
Entrada (plana)	-		-		1x 24-10 mm	
Diámetro de cable para puente	2x 12-2 AWG		-		-	
Puente de 2 polos	-		082004-2-4		-	
Salidas	2x 12-2 AWG 8x 14-4 AWG		2x 12-2 AWG 3x 14-4 AWG 4x 16-6 AWG		2x 12-2 AWG 3x 14-4 AWG 4x 16-6 AWG	
Dimensiones (AxPxP)	52.5x54.5x73 mm		51.1x72.5x95 mm		51.1x72.5x95 mm	
Conexión de bloques	-		1-5 en serie		-	

Puentes



Bloques en serie

