


Compactos

Características:

Durabilidad mecánica: 10,000,000 operaciones min.
 Durabilidad eléctrica: 1,000,000 operaciones min.
 Temperatura de operación: -25° a 70°C
 Frecuencia de operación: 1800 a 3000 operaciones/hora
 Voltaje de operación UE: 240V CA
 Corriente de operación IE: 3A
 Grado de contaminación: 3
 Voltaje de aislamiento: 2500V CA
 Dimensiones del cable: 2 m; 5x0.75 mm²
 Estándar: IEC 947/TS EN 60947-5-1
 Contactos: 1NA + 1NC

Dimensiones (mm)




Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
L61K13MUM331	L61K13PUM211	L61K13MEP121	L61K13MEM121
Roldana metálica con acción lineal	Buzo metálico con acción lineal	Roldana plástica Ø 18mm palanca movimiento angular	Roldana metálica Ø 18mm palanca movimiento angular

Metálicos de uso rudo

Características:

Función: 1NA + 1NC
 Aislamiento: Doble
 Durabilidad mecánica: 10,000,000 operaciones mínimo
 Durabilidad eléctrica: 1,000,000 operaciones mínimo
 Temperatura de operación: -25 hasta 80°C
 Características eléctricas: 240V CA, 3A
 Entrada de cable: 3x PG11

Dimensiones (mm)



Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
L53K13MIM311	L53K13MEM121	L53K13MEM122	L53K13MEM123	L53K13MEM124	L53K13MEM125
Roldana metálica giratoria de Ø14mm, movimiento lineal	Roldana metálica giratoria de Ø18mm, movimiento angular	Roldana metálica giratoria de Ø18mm, palanca corta ajustable, movimiento angular	Roldana metálica giratoria de Ø18mm, palanca larga ajustable, movimiento angular	Roldana metálica giratoria de Ø18mm, palanca angular ajustable, movimiento angular	Roldana metálica giratoria de Ø18mm, palanca angular, movimiento angular




Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
L53K13MEL123	L53K13SOM102	L53K13SOP102	L53K13REM121	L53K13MEP121	L53K13MEP123
Roldana plástica giratoria de Ø50mm, palanca larga ajustable, movimiento angular	Palanca espiral con punta metálica, acción rápida, movimiento angular (multidireccional)	Palanca espiral con punta plástica, acción rápida, movimiento angular (multidireccional)	Varilla ajustable de fibra de vidrio 130mm, movimiento angular	Roldana plástica giratoria de Ø18mm, movimiento angular	Roldana plástica giratoria de Ø18mm, palanca larga ajustable, movimiento angular

Plásticos y Metálicos

Dimensiones (mm)

Características:

Función: 1NA + 1NC
 Durabilidad mecánica: 10,000,000 operaciones mínimo
 Durabilidad eléctrica: 1,000,000 operaciones mínimo
 Rango de temperatura: -25 hasta 80 °C
 Características eléctricas: 240V CA, 3A
 Tamaño de la entrada de cable: PG13.5 o M20x1.5



Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico
L5K13MIP311	L51K13MIM311	L5K13MIP411	L51K13MIM411	L5K13MEP121	L51K13MEM121	L5K13MEP122	L51K13MEM122	L5K13MEP123	L51K13MEM123	L5K13MEL123	L51K13MEL123
Roldana de Ø14mm palanca movimiento angular		Roldana giratoria de Ø14mm palanca movimiento angular opuesto		Roldana giratoria de Ø18mm palanca movimiento angular		Roldana giratoria de Ø18mm palanca corta ajustable movimiento angular		Roldana giratoria de Ø18mm palanca larga ajustable movimiento angular		Roldana plástica giratoria de Ø50mm palanca larga ajustable movimiento angular	



Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico
L5K13MUP331	L51K13MUM331	L5K13SOM101	L51K13SOM101	L5K13SOP101	L51K13SOP101	L5K13SOP102	L51K13SOP102	L5K23REF121	L51K23REF121	L5K23LEM622	-
Roldana de Ø11mm movimiento lineal		Palanca espiral movimiento angular (multidireccional)		Palanca espiral y plástica acción rápida movimiento angular (multidireccional)		Palanca espiral con punta plástica acción rápida movimiento angular (multidireccional)		Vanilla ajustable de fibra de vidrio 130mm movimiento angular		Interrupor de seguridad con palanca metálica movimiento de bisagra doble acción	



Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Metálico	Plástico	Plástico
L5K23BEM621	-	L5K23LUM321	L51K23LUM321	L5K23LUM322	L51K23LUM322	-	L51K23HUM111	-	L51K23HUM112	L5K13PUP211	L5K13PUM211
Interrupor de seguridad con palanca metálica movimiento de bisagra		Interrupor de seguridad con llave metálica curva		Interrupor de seguridad con llave metálica		Interrupor de seguridad con anillo metálico para uso con cables		Interrupor de seguridad con anillo metálico y botón de reinicio para uso con cables		Interrupor para puerta con actuador plástico	

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4