

Amperímetro

Amperímetro directo

Voltímetro

- Borde del puntero preciso.
- Ventana de nylon transparente/Cubierta de policarbonato.
- Fácil instalación/desinstalación.



No. de parte	AM-I-2-5A-WD	AM-I-D-2-X	AM-V-2-N
	AM-I-2-5A-6S-WD		AM-V-3-N
	AM-I-3-5A-WD	AM-I-D-3-X	AM-V-2-L
	AM-I-3-5A-6S-WD		AM-V-3-600V
Características	• Medición de corriente RMS. • Escala intercambiable. • Escala no lineal.	• Medición de corriente RMS. • Escala no lineal.	• Medición de voltaje RMS. • Escala intercambiable. • Escala no lineal.
Parámetro medido	Corriente de CA	Corriente de CA (sin transformador de corriente)	Voltaje de CA
Movimiento del puntero	0 a 90°	0 a 90°	0 a 90°
Longitud de la escala (LxAxX)	72x72x63mm / 96x96x97mm		
Rango de medición	0 a 5A (TC Secundario), Escala suprimida: 0 a 5/30A (TC Secundario)	10 a 100A	0 a 300V & 0 a 500/600V
Precisión	Clase 1.5		
Frecuencia	50 a 60Hz		
	AM - I - 2 - 5A - 6S - WD → No incluye placa de escala → Escala 6 veces suprimida → Corriente del secundario → Dimensiones 2: 72 x 72mm, 3: 96 x 96mm → Amperímetro → Medidor Analógico	AM - I - D - 2 - X* → Escala: 10A a 100A → Dimensiones 2: 72 x 72mm, 3: 96 x 96mm → Medición directa sin TC → Amperímetro → Medidor Analógico *Las escalas disponibles son: 20A, 30A, 50A, 60A, 80A, 100A	AM - V - 2 - L → Voltaje de entrada N: 300V, L: 500V, 600V → Dimensiones 2: 72 x 72mm, 3: 96 x 96mm → Voltímetro → Medidor Analógico


Factorímetro

Frecuencímetro

Accesorios

Placa de escala para amperímetros

- Borde del puntero preciso.
- Ventana de nylon transparente/Cubierta de policarbonato.
- Fácil instalación/desinstalación.



No. de parte	AM-PF-2-440V-5A	AM-HZ-3-A-B
	AM-PF-3-440V-5A	AM-HZ-2-A-B
Características	• Escala no lineal	• Escala lineal
Parámetro medido	Factor de potencia	Frecuencia
Movimiento del puntero	45°-0°-45°	0 a 90°
Longitud de la escala (LxAxX)	72x72x63mm / 96x96x97mm	
Rango de medición	0.5 CAP - 1 - 0.5 IND	45 a 65Hz
Precisión	Clase 1.5	Clase 1.0
Frecuencia	50 a 60Hz	-
	AM - PF - 2 - X - 5A → Corriente de operación → Voltaje de operación: 440V → Dimensiones 2: 72 x 72mm, 3: 96 x 96mm → Factorímetro → Medidor Analógico	AM - HZ - 2 - 45 - 65 - X* → Voltaje de operación → Rango de frecuencia A: 45 - 65Hz → Dimensiones 2: 72 x 72mm, 3: 96 x 96mm → Frecuencímetro → Medidor Analógico *Los Voltajes disponibles son: 110V, 220V, 440V

- Uso en Medidores Analógicos de Corriente
- Unidades en Amperes

Número de parte:

SCL-AM-I-2-X/5A

SCL-AM-I-3-X/5A

SCL-AM-I-2-X/5A-6S

SCL-AM-I-3-X/5A-6S

- SCL - AM - I - 2 - X* / 5A - 6S**
- Escala 6 veces suprimida
 - Relación de transformación
 - Dimensiones 2: 72 x 72mm, 3: 96 x 96mm
 - Amperímetro
 - Medidor analógico
 - Placa de escala
- *Las escalas disponibles son: 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 Amperes